

STUDIO

NATUR



## Chapa de madera ROBLE ORIGINAL

Roble europeo envejecido mediante un proceso libre de aditivos nocivos, que nos conecta con la madera fosilizada que ha permanecido en el fondo de un pantano durante milenios. Con este tratamiento respetuoso con el medio ambiente se consiguen desde tonos marrones claros a medios potenciando las grietas y otras características propias de esta madera frondosa. Se presenta con juntas imperfectas y nudos abiertos sobre fondo negro.

Estilo Rustic gama Studio Natur Finsa 2021



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Tipo de chapa:** roble natural de origen europeo que ha sido tratado por técnicas industriales para lograr el aspecto de madera vieja en todo su espesor.
- **Tipo de juntado:** Entablillado con hojas de distintos anchos.
- **Espesor de chapa:** 0,9 mm antes del lijado.
- Presencia de **nudos de distinto tamaño** distribuidos por la cara. Acepta **nudos** o **grietas** abiertas sobre **fondo negro** para darle mayor contraste y juntas imperfectas entre chapas para dar efecto de macizo. Puede presentar **contraste de tono** entre las distintas chapas.

### COMPOSICIÓN DE LAS CARAS DEL TABLERO:

**Cara:** La cara del tablero siempre será de calidad Plus (código Finsa 033), adecuada para utilización en alta decoración.

**Contracara:**

- **Calidad Plus (Finsa 033):** misma chapa y calidad en las dos caras del tablero.
- **Calidad B (Finsa 037):** misma chapa que la cara pero aceptando mayor variación de tono y estructura. Para aplicaciones donde la contracara del panel es a veces visible.
- **Contrabalance (Finsa 040):** puede ser de cualquier madera y tonalidad. Para aplicaciones donde la contracara del panel no es visible.

### APLICACIONES:

Uso interior. Frentes de muebles, panelados, puertas, etc.

### SOPORTES Y FORMATOS:

3050x1220 mm y 2440x1220 mm.  
Otros formatos consultar disponibilidad.

### COMPLEMENTOS:

Disponibles cantos de chapa de madera espesor 0,5 mm ó 1 mm, lijados y sin encolar.

### POSIBILIDADES PARA LA SUPERFICIE:

- Acabado estándar pre-lijado grano 120 en ambas caras.
- Consultar extracoste para el Cepillado y Segá. Ancho máximo 1250 mm.
- Cepillado Tipo 1 (leve) o Cepillado Tipo 2 (más profundo).
- Segá (efecto marcas de sierra).

Cepillado Tipo 1 ↓

Cepillado Tipo 2 ↓



Segá ↓



### CERTIFICACIONES BAJO PEDIDO:

PEFC o FSC MIX CREDIT.

Carb Phase 2/EPA TSCA sobre soporte Fibrapan E-Z.

Reacción al fuego C-s1 d0 sobre soporte Fibrapan Ignifugo.

### RECOMENDACIONES:

Todas las especies de madera son sensibles a la luz y cambian de color produciéndose pequeñas diferencias de tonalidad provocadas por una exposición directa o indirecta; por lo tanto, un cambio superficial del color a lo largo del tiempo es una característica natural del producto, no un defecto. Se recomienda tratar la superficie con el producto adecuado para protegerla contra la fotodegradación o daños por desgaste y seguir las instrucciones recomendadas por los fabricantes de barnices.