



Fintop

Sellador

Ficha comercial
Encimeras Fintop Xtrim

Finsa
Process

Sellador para encimeras ultrafinas Fintop Xtrim

El sellador de encimeras permite asegurar un mejor comportamiento de la encimera y ampliar su resistencia a las humedades, aplicándolo en las zonas de más riesgos como pueden ser las uniones o los vaciados para fregaderos.

Además, el tratamiento del sellador aplicado en los cantos laterales permitirá dejarlos vistos poniendo en valor el soporte HDF de nuestras encimeras de la gama Fintop Xtrim.

Descripciones generales de producto

Recubrimiento en base agua formulado para ser usado sobre soportes de madera o sus derivados. Los soportes tratados con el sellador poseen un carácter extremadamente hidrorrepelente generado por aditivos metilpolixiloxánicos, lo que origina la no absorción de trazas de agua, hecho que permite evitar la deformación de estos por variaciones de volumen y aumentar de manera efectiva la vida útil de las encimeras.

Instrucciones de uso



1. Lijar zona a sellar.
Eliminar restos de la superficie a recubrir.



2. Agitar enérgicamente el bote del sellante antes de su uso.



3. Aplicación de dos capas con pincel o brocha.



4. Repasar y limpiar sobrante con trapo húmedo.

Almacenamiento

Mantener siempre los envases en lugares al abrigo de posibles heladas y lejos de la luz directa del sol.

Packaging

Bote de 250 g. Servido en cajas de 25 uds.

