



Fintop

Selante

Ficha comercial
Tamos Fintop Xtrim

Finsa
Process

Selante para tampos ultrafinos Fintop Xtrim

O selante de tampos permite assegurar um melhor comportamento do tampo e aumentar a sua resistência às humidades, aplicando-o nas áreas com mais riscos, como podem ser as juntas ou o esvaziamento de lavatórios.

Além disso, o escoamento do selante aplicado nas arestas laterais permitirá deixá-los à vista, melhorando o suporte HDF de nossos tampos da gama Fintop Xtrim.

Descrições gerais do produto

Revestimento à base de água formulado para ser utilizado sobre suportes de madeira ou seus derivados. Os suportes tratados com o selante têm um carácter extremamente hidrorrepelente gerado por aditivos metilpoloxiloxanos, o que resulta na não absorção de vestígios de água, evitando assim deformações devido a variações de volume e aumentando de forma efetiva a vida útil dos tampos.

Instruções de utilização



1. Lixar a área a ser vedada.
Remover os resíduos da superfície a revestir.



2. Agitar vigorosamente o recipiente do vedante antes da sua utilização.



3. Aplicação de duas camadas com pincel ou trincha.



4. Retocar e limpar o excesso com um pano húmido.

Armazenamento

Manter sempre os recipientes em locais afastados da humidade e da luz solar direta.

Embalagem

Recipiente de 250 g. Servido em caixas de 25 pcs.

