

SuperPan® Deck H

Ficha técnica



Teste	Nome de teste	Classificação
UNE-EN 438-2	Resistência à abrasão	Classe 4 / IP ≥ 350
DIN 51130:2014 Secção 5.	Nível de resistência ao deslizamento	R12 (Ângulo médio: 29,2°)

SuperPan® Deck H

Painel SuperPan® hidrófugo revestido com uma película especial e um acabamento superficial anti-derrapante na face da frente e Kraft na contraface.

- Classe de serviço 2.
- Emissão de formaldeído: Classe E05.



Especial piso carrinhas



Hidrófugo

Madeira para aplicações técnicas sustentáveis

Contribui para a circularidade, ajuda a gestão sustentável das florestas, assegura a sustentabilidade socioeconómica das zonas rurais e ajuda a mitigar as alterações climáticas.

Está em linha com os objetivos da União Europeia para a redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Apresenta as seguintes vantagens:

- Captura e armazena CO₂
- Baixa condutividade térmica
- Emissão de formaldeído muito baixa

Finsa Tech

SuperPan® Deck H EZ

Painel antiderrapante para aplicações especiais



Finsa

finsa.com

finsa.com

SuperPan® Deck H



Acabamento antiderrapante

O acabamento antiderrapante da superfície permite o trânsito de pessoas com maior segurança, reduzindo também o risco de queda ou deslizamento de mercadorias.



O painel para revestimentos com resistência à humidade e antiderrapante para projetos exigentes

Oferta:

Modelo	Formato	Espes-sura
SuperPan® Deck H	3660 x 1830	12

32 painéis por embalagem

Consulte a nossa rede comercial para mais informações.



Vantagens

-  Excelente relação desempenho/preço
-  Acabamento antiderrapante
-  Resistência à abrasão
-  Resistência ao impacto
-  Formatos para veículos
-  Possibilidade de otimização
-  Outras possibilidades decorativas
-  Facilidade de maquinação
-  Hidrófugo



Aplicações

- Acondicionamento profissional de veículos (pavimentos de carrinhas, autocarros,...)
- Passarelas
- Andaimos interiores
- Palcos
- Rampas de acesso
- Pavimentos para pequenos reboques
- Stands